

# Aqua ONE

EQUIPO DE ÓSMOSIS INVERSA DE 600 GPD CON REMINERALIZACIÓN Y DOBLE SALIDA DE AGUA

**EQUIPO**  
**UNE 149101**  
**CERTIFICADO**

## DESCRIPCIÓN

Membrana de 600 galones de alto rendimiento con autolavado.  
Circuito hidráulico integrado.  
Fácil mantenimiento - *Quick Change Filters*.

## CARACTERÍSTICAS

DIMENSIONES	397 x 134 x 376 mm.
PESO	12,5 Kg
CAUDAL	1,8 litros / minuto
TDS ENTRADA MÁXIMO	1500 ppm
PRESIÓN ENTRADA	Entre 1 y 4 BAR
MEMBRANA	600 GPD
GRIFO	2 vías
BOMBA	Booster
ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA	24VDC 96W
ADAPTADOR ELÉCTRICO EXTERIOR	100-240VAC 50/60Hz

 CONTROL CONDUCTIVIDAD VIDA REAL DE FILTROS

 CIRCUITO HIDRÁULICO INTEGRADO - NO FUGAS

 AVISO AUTOMÁTICO DE MANTENIMIENTO

 MEMBRANA INSTALADA MÁXIMA HIGIENE

 SISTEMA DE LIMPIEZA DE MEMBRANA

 SELECCIÓN DOS SALIDAS DE AGUA

 INDICADORES LED DE ESTADO

 AVISOS SONOROS

 FILTRO 4 EN 1

